

Model VCC 50

Rok výroby 2016



(Změny vyhrazeny)

Technická data a vybavení

Nr. 272 – VCC 50	
Řídicí systém	Siemens 840 Dsl
Pojezdy X/Y/Z	1350 / 700 / 850 [mm]
Rychlost posuvu X/Y/Z	40 / 40 / 30 [m/min]
Upínací plocha ca.	1500 x 750 mm
Otočný stůl	4. osa – AXA RTA 3-400
Otáčky vřetena	30 - 6000 [1/m]
Výkon vřetena	max. 57 [kW] (40% ED)
Kroutící moment	max. 540 [Nm] (40% ED)
Upínání nástrojů	SK 50, DIN ISO7388-1
Zásobník nástrojů	22 pozic, talířový zásobník
Vnější chlazení	Kroužek s 6 nastavitelnými tryskami
Vnitřní chlazení	do 30 bar, včetně filtrace a externí nádrží 400 l
Dopravník třísek	Připraveno
Kabina	Zakrytování pracovního prostoru
Barva	Světle šedá / břidlicově šedá, RAL 7035/7015
Další vybavení	<ul style="list-style-type: none"> • Systém zpětného chlazení pro centrální chlazení motoru vřetena a rozvaděče • Hydraulicky zpevněné protiložisko velikost 50 • Provozní režim 3 • 2 ks svítidel v pracovním prostoru • 1 ks oplachovací pistole

Pro další informace nebo dotazy můžete kontaktovat:
 p. Kamil Straka
 Tel. +420 725 572 064
 kstraka@axacnc.cz