

Model DBZ

(rok výroby 2007, generální oprava s dokončením v roce 2026)



(Ilustrační foto)

Technická data a vybavení

Nr. 86890 – DBZ	Dvoupaletové obráběcí centrum dle volby: 2x 3- / 2x 4- / 3+5-os
Řídící systém	Heidenhain iTNC530
Pojezdy X/Y/Z	2 x 750 / 500 / 600 [mm]
Rychlost posuvu X/Y/Z	25 / 25 / 20 [m/min]
Upínací plocha ca.	2 x 1000 x 500 [mm]
Otáčky vřetena	30 – 6.000 [1/min]
Výkon vřetena	max. 40 [kW] (při 40% PC), pohon č. 111
Kroutící moment vřetena	191 [Nm] (při 40% PC)
Upínání nástrojů	SK 40, DIN 69871 A
Zásobník nástrojů	22 ks, talířový zásobník
Vnější chlazení	Kroužek s 6 nastavitelnými tryskami
Vnitřní chlazení	Ano, do 20 bar – externí nádrž 400 l
Dopravník třísek	Ano, vyvedení vlevo / vpravo, výška 1200 mm
Kabina	Kompletní zakrytování pracovního prostoru
Barva	Světle šedá / břidlicově šedá, RAL 7035/7015
Další vybavení	• příprava pro 2x AXA RTA 2-300 nebo SRTA 2-300 • 2 ks oplachová pistole se výkonnějším čerpadlem • 2 ks světel v pracovním prostoru

(Změny vyhrazeny)

Pro další informace nebo dotazy můžete kontaktovat
p. Kamil Straka
Tel. +420 725 572 064
kstraka@axacnc.cz