

AXA SIMPLEX

(rok výroby 2000, revize 2025)



(Ilustrační foto)

Technická data a vybavení

Nr. 85934 – SIMPLEX	4osé frézovací centrum
Řídicí systém	Heidenhain TNC 410 M
Pojezdy X/Y/Z	1200 / 500 / 600 [mm]
Rychlost posuvu X/Y/Z	25 / 25 / 20 [m/min]
Upínací plocha ca.	1350 x 500 [mm]
Otočný stůl	AXA RTA 2-300, průměr 300 mm + protiložisko vel. 40
Otáčky vřetena	35-6000 [1/min]
Výkon vřetena	max. 30 [kW] (při 40% PC)
Krouticí moment vřetena	max. 142 [Nm] (při 40% PC)
Upínání nástrojů	SK 40, DIN 69871 A
Zásobník nástrojů	22 pozic
Vnější chlazení	Kroužek s 6 nastavitelnými tryskami
Vnitřní chlazení	10 bar
Dopravník třísek	ano, vyhazovací strana vlevo, výška 1200 mm
Kabina	Kompletní zakrytování pracovního prostoru
Barva	Modrá / bílá
Další vybavení	• 1 ks svítilen v pracovním prostoru • 1 ks oplachová pistole

Změny vyhrazeny

Pro další informace nebo dotazy můžete kontaktovat:
 p. Kamil Straka
 Tel. +420 725 572 064
 kstraka@axacnc.cz