

AXA VCC 700 + SRTA 2-300

(kolébka 5os, rok výroby 2004, revize 2025)



(Ilustrační foto)

Technická data a vybavení

Nr. 86429 – VCC 700	5osé frézovací centrum
Řídicí systém	Heidenhain iTNC 530
Pojezdy X/Y/Z	720 / 520 / 600 [mm]
Rychlost posuvu X/Y/Z	25 / 25 / 20 [m/min]
Upínací plocha ca.	Otočně-sklopný NC-stůl (kolébka) Ø300 mm
Otočně-sklopný stůl	4. a 5. osa – AXA SRTA 2-300
Otáčky vřetena	30 - 10.000 [1/min]
Výkon vřetena	max. 30 [kW] (při 40% PC)
Krouticí moment	140 [Nm] (při 40% PC)
Upínání nástrojů	SK 40, DIN ISO 7388-1 (69871 A)
Zásobník nástrojů	22 pozic, talířový zásobník
Vnější chlazení	Kroužek s 6 nastavitelnými tryskami
Vnitřní chlazení	příprava
Dopravník třísek	příprava
Kabina	Zakrytování pracovního prostoru
Barva	Světle šedá / modrá, RAL 7035/5007
Další vybavení	• 1 ks svítidel v pracovním prostoru • 1 ks oplachová pistole

(Změny vyhrazeny)

Pro další informace nebo dotazy můžete kontaktovat:
p. Kamil Straka
Tel. +420 725 572 064
kstraka@axacnc.cz