

Model DBZ 2

Rok výroby 2016



(obrázek podobný)

Technické údaje a vybavení

č. 282 – DBZ 2	
CNC systém	Heidenhain TNC 640
Rozjezdy os X/Y/Z	2 x 900 / 650 / 700 [mm]
Rychloposuv v osách X/Y/Z	40/40/30 [m/min]
Pracovní stůl	2 x 1350 x 600 mm
Otáčky vřetene	30 – 8 000 [1/min]
Výkon vřetene	max. 40 [kW] (při 40 % S6)
Kroutící moment vřetena	255 [Nm] (při 40 % S6)
Držák nástrojů	SK 40, DIN 69871 A
Zásobník nástrojů	Talířový zásobník pro 30 míst
Vnější chlazení	6 kroužků s nastavitelným tryskami
Vnitřní chlazení	do 30 bar, vč. externí nádrže 400 l
Dopravník třísek	Dopravník vlevo, výška 1200 mm
Krytování	Plné krytování pracovního prostoru
Barva	světle šedá/ šedá, RAL 7035/7015
Další vybavení	• Příprava pro 4. osu pro AXA RTA 2-300 (levá strana) • Příprava pro 5. osu pro AXA RTA 2-300 (pravá strana) • Ruční pohyb os otočného stolu v kyvadlovém režimu • 2ks integrovaných odsavačů par z pracovního prostoru • Chladicí systém pro centrální chlazení motoru vřetena a elektrického rozvaděče • 2 ruční oplachovací pistole • 2 kusy osvětlení pracovního prostoru

Změny vyhrazeny!

Pro další informace nebo dotazy kontaktujte:

pan Vladimír Mičoch, tel. +420 773 037 027 / obchod@axacnc.cz

pan Jörg Roters, tel. +49 2555 87-80 / verkauf@axa-maschinenbau.de