

Model VHC 3-2600 XTS EDITION

Rok výroby 2025



(Ilustrační foto)

Technická data a vybavení

Nr. 280 – VHC 3-2600 XTS EDITION	
Řídicí systém	Heidenhain TNC7
Pojezdy X/Y/Z	2600 / 900 / 950 [mm]
Rychlost posuvu X/Y/Z	40 / 40 / 30 [m/min]
Upínací plocha ca.	3900 x 900 [mm]
Naklápěcí hlava	plynulé polohování s rozsahem otáčení $\pm 90^\circ$, velikost A
Otáčky vřetena	30 – 10.000 [1/min]
Výkon vřetena	max. 40 [kW] (při 40% ED), pohon č. 111
Kroutící moment vřetena	191 [Nm] (při 40% ED)
Upínání nástrojů	SK 40, DIN ISO 7388-1
Zásobník nástrojů	XTS – 1. řetěz = 36 pozic (2. řetěz maximálně rozšiřitelný 96 pozic)
Vnější chlazení	Kroužek s 6 nastavitelnými tryskami
Vnitřní chlazení	20 bar, včetně filtrace a externí nádrže 600 l
Dopravník třísek	Připravena
Kabina	Zakrytování pracovního prostoru
Barva	Světle šedá / břidlicově šedá, RAL 7035/7015
Další vybavení	• Lineární válečková vedení • 5. osa AXA RTA4TF-1000 • Chladicí systém pro centrální chlazení vřetenových motorů, otočného stolu a elektrického ovládacího panelu • 2 ks oplachovací pistole • 4 ks svítidel v pracovním prostoru

(Změny vyhrazeny)

Pro další informace nebo dotazy můžete kontaktovat
 p. Kamil Straka
 Tel. +420 725 572 064
kstraka@axacnc.cz