

Model VHC 50-4000 XTS-D

Rok výroby 2015



Technické údaje a vybavení

č. 283 – VHC 50-4000 XTS-D	
CNC systém	Siemens 840 Dsl
Rozjezdy os X/Y/Z	4000 / 1000 / 1250 [mm]
Rychloposuv v osách X/Y/Z	30 / 30 / 25 [m/min]
Pracovní stůl	4850 x 1000 [mm]
Naklápací hlava	Plně interpolová s rozsahem naklápění +/- 100°
Otáčky vřetene	30 – 3.000 [1/min]
Výkon vřetene	max. 81 [kW] (při 100 % S6)
Kroutící moment	820 [Nm] (při 100 % S6)
Držák nástrojů	HSK A100 / Capto C6
Zásobník nástrojů XTS	1.věž: 1 x řetěz s 30 místy HSK-A100, 1 x řetěz 12 míst Capto C6 2.věž: 2 x řetězy po 30 místech HSK A100
Vnější chlazení	8 kroužků s nastavitelným tryskami
Chlazení středem vřetene	do 30 bar, vč. externí nádrže 1000 l s papírovou filtrací s dvojitým čistícím filtrem Mahle
Dopravník třísek	Dopravník vlevo, výška 1200 mm
Otočný stůl	RTA 6D-1350, přímé odměřování, přesnost +/- 5"
Krytování	Plně krytování pracovního prostoru
Barva	světle šedá / šedá, RAL 7035/7015
Další vybavení	- Chladicí systém pro centrální chlazení vřetenových motorů a elektrického rozvaděče - Přetlaková ochrana stlačeným vzduchem pro systém přímého odměřování osách X/Y/Z jako ochrana před prachem, nečistotami a kapalinami. - Rádiová sonda Renishaw RMP 60 - Ruční kolečko MPG 2ks odsavačů par z pracovního prostoru 3 provozní režimy s aktivačním tlačítkem 1 ks externí ruční oplachové pistole se zvýšeným tlakem - 6 bar

Změny vyhrazeny!

Pro další informace nebo dotazy kontaktujte:

pan Vladimír Mlčoch, tel. +420 773 037 027 / obchod@axacnc.cz

pan Jörg Roters, tel. +49 2555 87-80 / verkauf@axa-maschinenbau.de