

Model VSC 1-1760 XTS

Rok výroby 2025



(Ilustrační foto)

Technická data a vybavení

Nr. 278 – VSC 1-1760 XTS	
Řídicí systém	Siemens 840 Dsl
Pojezdy X/Y/Z	1760 / 550 / 600 [mm]
Rychlost posuvu X/Y/Z	30 / 30 / 25 [m/min]
Upínací plocha ca.	2400 x 500 [mm]
Otáčky vřetena	30 – 10.000 [1/min]
Výkon vřetena	max. 30 [kW] (při 40% ED), pohon č. 110
Kroutící moment vřetena	143 [Nm] (při 40% ED)
Upínání nástrojů	SK 40, DIN ISO 7388-1
Zásobník nástrojů	XTS – 1. řetěz = 36 pozic (2. řetěz maximálně rozšiřitelný 36 pozic)
Vnější chlazení	Kroužek s 6 nastavitelnými tryskami
Vnitřní chlazení	30 bar, včetně filtrace a externí nádrže 600 l
Dopravník třísek	Dopravník vpravo, výška 1000 mm
Kabina	Zakrytování pracovního prostoru
Barva	Světle šedá / břidlicově šedá, RAL 7035/7015
Další vybavení	• 4. osa připravena pro AXA RTA 2-300 (pravá strana) • 2 ks oplachovací pistole • 2 ks svítidel v pracovním prostoru

(Změny vyhrazeny)

Pro další informace nebo dotazy můžete kontaktovat
p. Kamil Straka
Tel. +420 725 572 064
kstraka@axacnc.cz